

EPDM France

NOS PRODUITS

La Membrane EPDM



L'étanchéité doit être réalisée avec des matériaux de qualité, par des professionnels formés.

Les membranes EPDM commercialisées par EPDM France sont des membranes de qualité monocouche posées à froid avec un nombre limité de joints.

Tous les documents techniques de référence, les fiches techniques et les fiches de Données de Sécurité, des membranes de toiture sont téléchargeables sur notre site Internet.

L'EPDM est disponible en épaisseur standard de 1,2mm et en épaisseur de 1,52mm en noir (blanc sur demande en 1,52mm).

Les membranes sont vendues en rouleaux complets de 30,5 m de longueur en différentes largeurs disponibles :

2,28m – 3,05m – 4,57m – 5,08m – 6,10m – 7,62m – 9,15m – 12,20m – 15,25m Les membranes peuvent être livrées à la découpe en longueur.

La membrane de la marque Carlisle Sure Seal est couverte par :


- Un Avis Technique du CSTB,
- Un Cahier des Clauses Techniques validé par un Bureau de contrôle pour les 3 modes de pose : encollage total, en semi indépendance par fixation mécanique et en indépendance par lestage.
- La membrane standard dispose d'une attestation M3 de comportement au feu et est B-Roof T1.
- La membrane SureSeal existe aussi en version renforcée, et en blanc.

Les Colles, Primaires et Mastics

- Colle Contact Bonding au rouleau en bidon de 18,9L ou 3,78L
- Colle Contact Néoprène Pistofix pulvérisable applicable au pistolet en bombonne sous pression de 22L
- Colle acrylique pour les supports en bois en bidon de 5 ou 20ka
- Primaire pour souder les bandes adhésives et la membrane EPDM en bidon de 3,78 l ou 0,9 l



Les Bandes Adhésives



• La bande périmétrique Russ assure la fixation de la membrane sur le pourtour de la toiture.

Largeur 150mm - Longueur 30,5m ou au mètre linéaire

• La bande de joint adhésive permet d'assembler par vulcanisation les membranes EPDM entre elles.

Largeur 75mm ou 150mm - Longueur 30,5m ou au mètre linéaire

• La bande adhésive de pontage Polyback permet l'étanchéité d'une membrane fixée mécaniquement.

Largeur 150mm - Longueur 30,5m ou au mètre linéaire

• Les bandes adhésives Uncured Flashing en caoutchouc déformable non vulcanisé permettent toute sorte de travaux de pose sur des surfaces complexes (angles, sorties, avaloirs) ou toute sorte de réparation.

Largeur 150mm ou 300mm - Longueur 30,5m ou 15,25m



Produits de finitions et accessoires

Avaloirs, Evacuations d'eaux pluviales, Trop Plein, Sorties, lattes d'ancrage, profil C

Les Pare-Vapeurs, Isolants

Le Pare-Vapeur adhésif ou renforcé avec un Sd min de 500

L'isolant PIR avec un surfaçage Alu en épaisseur de 30, 50, 60, 70, 80, 98, 110, 120, 140, 160mm ou un surfaçage Kraft en épaisseur 50 et 80mm.





La Végétalisation

La végétalisation apporte de nombreux avantages à un bâtiment :

- L'esthétique
- La protection du bâti et la protection phonique
- Le gain économique
- · L'impact écologique
- La démarche Haute Qualité Environnementale

Des bacs pré-végétalisés pour une mise en oeuvre rapide et un faible entretien.

NOS SERVICES

Le Conseil Technique et les Devis Gratuits

L'équipe EPDM France propose

- Un service de conseils techniques sur les produits et leur mise en oeuvre.
- Des devis gratuits qui répondent aux besoins spécifiques des clients.





L'Assistance au démarrage chantier

EPDM France propose l'Assistance d'un professionnel de l'étanchéité et de l'EPDM pour le démarrage d'un chantier.



La Formation

EPDM France assure la formation initiale de ses clients débutants et le perfectionnement de ses clients professionnels à la pose de l'EPDM. La Formation est certifiée QUALIOPI. Elle est au catalogue Constructys et Pôle Emploi.





Pour plus d'informations sur nos produits et nos services (demande de devis ou formation) Remplissez la fiche contact sur notre site web

www.epdm.fr

2 Rue de la Haie aux Vaches, 78 690 Les Essarts Le Roi



Q 01 34 86 48 48